

2019 COMMANDER^{MC} MAX

MC



SPÉCIFICATIONS DE SÉRIE

MOTEURS	1000R XT	800R DPS
Type	92 ch, 2 cyl. en V Rotax de 976 cc, refroidi par liquide	71 ch, 2 cyl. en V Rotax de 799,9 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)	
Système de démarrage	Électrique	
Transmission	CVC, basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement. Frein moteur de série	
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, arbre de commande avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok [†] QE	
Direction assistée	Système de servodirection dynamique tri-mode (DPS)	

DIMENSIONS / CAPACITÉS*

Poids à sec	713,2 kg (1 572,4 lb)
L x L x H (cm)	377,3 x 155,6 x 193 cm
L x L x H (po)	148,5 x 61,2 x 76 po
Empattement	269,4 cm (106,1 po)
Garde au sol	27,9 cm (11 po)
Capacité de remorquage	680 kg (1 500 lb)
Capacité de la boîte	Total : 272 kg (600 lb) Haut : 181 kg (400 lb) Bas : 91 kg (200 lb)
Rangement d'habitacle	Total : 18,5 L (4,8 gal) Coffre à gants : 17,2 L (4,5 gal) Console centrale : 1,3 L (0,3 gal)
Réservoir de carburant	37,8 L (10 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Indicateur numérique multifonctionnel: Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre cumulatif et journalier, compteur horaire, jauge de carburant, position de rapport de vitesse, indicateur de mode sport, mode ECO ^{MC} , indicateur de ceinture, indicateur 4 x 4, diagnostics, arrêt automatique
Antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. ^{MC})
Éclairage	240 W de quatre phares à projection haute densité (60 W) avec feu arrière de frein
Instruments	Type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15A)

CHÂSSIS

Cadre	Acier
Type de cage	Diamètre de 5,1 cm (2 po), acier haute résistance, cage approuvée ROPS
Ajustement du volant	Ajustable en inclinaison
Suspension avant / Amortisseurs	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice / Amortisseurs de type contrôle de mouvements
Débattement avant	25,4 cm (10 po)
Suspension arrière / Amortisseurs	Suspension arrière indépendante (TTI) avec barre stabilisatrice externe / Amortisseurs de type contrôle de mouvements
Débattement arrière	25,4 cm (10 po)
Freins avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons
Frein arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons
Pneus avant	Maxxis Bighorn 2.0 [†] 68,6 x 22,9 x 35,6 cm (27 x 9 x 14 po)
Pneus arrière	Maxxis Bighorn 2.0 68,6 x 27,9 x 35,6 cm (27 x 11 x 14 po)
Roues	Aluminium

GARANTIE

Du fabricant	Garantie limitée de 6 mois
Prolongée	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

COULEUR

■ Vert Boréale

■ Vert



© 2018 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ^{MC}, [®] et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. *Dimensions / Capacités du Commander MAX 800R DPS. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. †Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de retirer ou de modifier en tout temps des spécifications, prix, dessins, caractéristiques, modèles et équipements sans obligation de sa part. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'équipement en option. Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et écoutez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager devraient porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côté est conçu pour utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

can-am.



Can-AmHorsRoute.com

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

COMMANDER MAX DPS^{MC}

- Moteur Rotax bicylindre en V
- Suspension avant à bras triangulaire double avec barre stabilisatrice
- Suspension arrière indépendante (TTI) avec barre stabilisatrice externe
- Système de servodirection dynamique tri-mode (DPS)
- Visco-Lok QE
- Pneus Maxxis Bighorn 2.0 de 68,6 cm (27 po) sur jantes en aluminium de 35,6 cm (14 po)
- Accélérateur intelligent (iTC)
- Boîte de chargement basculante à double niveau
- Siège du conducteur ajustable et volant inclinable
- Cadre de protection en acier haute résistance de 5,1 cm (2 po) de diamètre répondant aux normes ROPS
- Filets latéraux à fixation rapide
- Magnéto de 625 W
- Réservoir de carburant de 37,8 litres (10 gal)

COULEUR ET MOTORISATION DISPONIBLE

■ Vert / 800R



ENSEMBLES DISPONIBLES

COMMANDER MAX XT^{MC}

CARACTÉRISTIQUES AJOUTÉES

- Treuil de 2 041 kg (4 500 lb)
- Pare-chocs avant ultra-robuste
- Barres d'arrimages pour boîte de chargement
- Garde-boues
- Instrumentation analogique / numérique

COULEUR ET MOTORISATION DISPONIBLE

■ Vert Boréale / 1000R



COMMANDER MAX LIMITED

CARACTÉRISTIQUES AJOUTÉES

- Amortisseur avant et arrière FOX[†] 2.0 Podium QS3 de type « Piggyback »
- GPS Garmin[†] Montana[†] 650t à écran tactile
- Jantes en aluminium machinées de 35,6 cm (14 po)
- Système de son avec connection Bluetooth, 4 haut-parleurs intégrés et câble d'intégration et de contrôle pour iPod[†]-iPhone[†], port USB et prise auxiliaire
- Treuil de 2 041 kg (4 500 lb)
- Toit rigide monopiece avec puit de lumière
- Demi-pare-brise
- Filet arrière
- Pare-chocs avant ultra robuste
- Barres d'arrimages pour boîte de chargement
- Garde-boues
- Instrumentation analogique / numérique
- Sièges haut de gamme
- Plastique peint

COULEUR ET MOTORISATION DISPONIBLE

■ Noir Triade / 1000R

